



NAVIS


## KRMILNIK IN MERILNIK NIVOJA DEŽEVNICE V ZBIRALNIKU MDC 09



- ▶ prikaz nivoja vode in krmiljenje ventila ter črpalk
- ▶ prikaz vsebine v litrih ali %
- ▶ 3 x relejni izhod
- ▶ zvezno merjenje nivoja na kapacitivnem principu
- ▶ zaščita IP65
- ▶ nastavitev oblike zbiralnika

Merilnik nivoja in krmilnik MDC 09 je namenjen stalnemu spremjanju zaloge vode v cisternah oziroma zbiralnikih, ter krmiljenju ventila in črpalke. Tриje neodvisni relejni izhodi omogočajo krmiljenje ventila in črpalke, ter opozarjanje na nizek in visok nivo. Nivo vklopa in nivo izklopa relejev je zvezno nastavljiv preko vsega območja.

Vsebina zbiralnika je prikazana na LCD prikazalniku v litrih ali odstotkih. Možnost nastavitev oblike zbiralnika zagotavlja natančen prikaz tudi pri ležečih valjastih cisternah. Parametre delovanja nastavljamo s pomočjo štirih tipk na sprednji strani strani merilnika.



## DELOVANJE

Princip merjenja nivoja temelji na kapacitivnem principu. Kapacitivnost merilnega kabla se spreminja glede na to, kolikšen del kabla je pod vodno gladino. Pri tem principu merjenja ni nobenih gibljivih delov, kar zagotavlja zanesljivo delovanje preko vse življenske dobe.

## NAMESTITEV

Prikluček z merilnim kablom pritrdite ali obesite na vrhu zbiralnika (znotraj ali zunaj), tako, da merilni kabel z utežjo na koncu, prosto visi do dna. Krmilnik namestite, kjerkoli na oddaljenosti do 50 m od merilnega mesta. Priloženi kabel lahko po potrebi podaljšate.

## TEHNIČNI PODATKI

Največja višina zbiralnika:

800 cm

Prikaz nivoja:

v litrih, % ali cm

Napajanje:

12 V DC, (opcija 24 V DC) preko priloženega konverterja

min, max, pump, pump inv.

LED diode

kapacitivna sonda

3 m (po naročilu dobavljive druge dolžine)

5 m (po naročilu dobavljive druge dolžine)

3 x rele; 1A, 230 VAC

-30.....+50 0C

130 x 80 x 36 mm

1 ", višina 50 mm

Nastavljivo delovanje relejev:

krmilnik IP 65

Indikacija vklopa relejev:

Merjenje nivoja:

Dolžina merilnega kabla:

Dolžina kabla do krmilnika:

Izhod:

Temperaturno območje delovanja:

Mere krmilnika:

Mere sonde:

Zaščita:

**GARANCIJA: 12 mesecov**